



Pilkington **MirroView™** 50/50 - optimal für Anwendungen mit hoher Lichtintensität

Pilkington **MirroView™** 50/50 bietet dieselben Eigenschaften wie Pilkington **MirroView™**, ist aber für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Lichtintensität optimiert worden und eignet sich daher beispielsweise für die folgenden Anwendungsbereiche:

- Hotelzimmer
- Lobbys und Salons
- Einzelhandel
- Digital Signage

Die pyrolytisch aufgetragene Beschichtung von Pilkington **MirroView™** und Pilkington **MirroView™** 50/50 bietet die folgenden Vorteile:

- Langlebige Beschichtung
- Einfache Handhabung
- Keine Randentschichtung erforderlich
- Kann vorgespannt und laminiert werden



Technische Daten Pilkington **MirroView™** und Pilkington **MirroView™** 50/50

Produkt	Glasdicke (mm)	Glas-Substrat	Lichttransmission (%)	Reflexion der Beschichtungsseite (%)	Reflexion der Glasseite (%)
Pilkington MirroView™	3,2	Klar	25	65	61
	4	Klar	25	65	60
	6	Klar	25	65	59
Pilkington MirroView™ 50/50	3,2	Klar	36	53	51
	6	Klar	35	53	48