



## Pilkington **Optiview™** Produktfamilie

### Right product, right place

Dem Motto folgend „right product, right place“ haben wir unsere Pilkington **Optiview™** Familie für die verschiedensten Einsatzbereiche, wie Sicherheitsgläser, Wärmedämmung oder Sonnenschutz entwickelt.

In der Pilkington **Optiview™** Familie finden Sie passende Produkte für maximale Ansprüche an Antireflexion und Farbneutralität.



© Pino & Nicola Dell'Aquila

### Technische Werte

Produkt	U <sub>g</sub> -Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion außen	Lichtreflexion innen
	[W/m <sup>2</sup> K]	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Monoscheibe</b>					
Pilkington <b>Optiwhite™</b> 4 mm	5,8	91	92	8	8
Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra DC 4 mm	5,8	84	99	1	1
<b>Verbundsicherheitsglas (VSG)</b>					
8,8 mm Pilkington <b>Optilam™</b> OW	5,5	84	91	8	8
8,8 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra Protect	5,5	80	99	1	1
8,8 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Protect OW*	5,5	83	93	2	2
<b>Wärmedämmung, 3-fach Isolierglaseinheiten - Vergleich</b>					
4 mm Pilkington <b>Optitherm™</b> S3 – 12 mm Ar** – 4 mm Pilkington <b>Optifloat™</b> Klar – 12 mm Ar – 4 mm Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	0,7	53	74	14	14
4 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra Therm – 12 Ar – 4 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra Therm – 12 Ar – 4 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra Therm	0,7	56	81	2	2
<b>Sonnenschutz, 3-fach Isolierglaseinheiten - Vergleich</b>					
6 mm Pilkington <b>Suncool™</b> 70/40 – 12 mm Ar – 4 mm Pilkington <b>Optifloat™</b> Klar – 12 mm Ar – 4 mm Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	0,7	39	66	12	14
6 mm Pilkington <b>Suncool™</b> <b>Optiview™</b> 70/40 – 12 mm Ar – 4 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra Therm – 12 mm Ar – 4 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra Therm	0,7	43	74	2	2
<b>Kombinationsmöglichkeit wenn als Außenscheibe Float eingesetzt werden soll</b>					
6 mm Pilkington <b>Suncool™</b> 70/40 – 12 Ar – 4 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra Therm – 12 Ar – 4 mm Pilkington <b>Optiview™</b> Ultra Therm	0,7	41	70	6	5

\* optimierte Farbneutralität    \*\* Ar = Argonfüllung 90%

Die Daten beziehen sich auf europäische Normen, insbesondere auf DIN EN 410 und DIN EN 673.

Die Unternehmen der NSG Group haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington ist eine Marke der NSG Group.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE) hinterlegt.