

# Pilkington **Activ**™ Reinigungshinweise

# Maximale Durchsicht. Minimale Pflege.

Pilkington Activ nutzt die UV-Strahlung des Tageslichts, um den Sauerstoff der Luft derart umzuwandeln, dass organische Verschmutzungen aktiv zersetzt werden. Regen wäscht dann den aufgespalteten und gelösten Schmutz von der Glasaußenseite ab. Dabei bewirkt die Glasbeschichtung, dass sich das Regenwasser nicht in Tropfen sammelt, sondern sich vollflächig verteilt und Ihnen eine glasklare, fleckenlose Sicht schenkt.

Regen. Sonne. Sauber.

#### Erstreinigung nach dem Einbau

Nach Abschluss aller Einbauarbeiten sollten die beschichtete Außenseite schnellstmöglich mit kalkarmem Wasser abgespült werden, um alle Spuren von Staub und Schmutz zu entfernen. Sollte auf der Fensteraußenseite noch das Etikett aufgebracht sein, ziehen Sie dieses bitte sorgfältig per Hand ab.



**ACHTUNG:** Vermeiden Sie dabei – wie bei jeder anderen Glasreinigung auch – Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen. Diese können die Glasoberfläche oder die Beschichtung beschädigen. Hartnäckige Flecken mit handelsüblichen Glasreinigern oder Alkohol entfernen. (Einige Beispiele empfohlener Reinigungsmittel können Sie der Rückseite entnehmen.) Abledern oder Abziehen ist nicht nötig. Scheibe einfach an der Luft trocknen lassen.

# Reinigungsgegenstände

Zur Fensterreinigung sind nur weiche, saubere Reinigungstücher oder nicht scheuernde Reinigungsschwämme etc. zu verwenden. Der Einsatz von Glasabziehern ist nicht notwendig, jedoch empfehlenswert. Bei ihrer Verwendung ist auf eine saubere Gummilippe zu achten.

# Reinigungsmittel

Generell sind alle Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit Pilkington **Activ**™ verträglich. Das Reinigungswasser sollte sauber und kalkarm sein.

# Schutzvorkehrungen

Bei Handwerksarbeiten in direkter Nähe Ihrer Verglasung sollte die Glasoberfläche grundsätzlich abgedeckt werden. Funkenflug durch Schweiß- oder Schleifarbeiten kann das Glas beschädigen. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Mörtelprodukte sind – wie bei jedem anderen Glas – meist nur schwer zu entfernen.

# Reinigungsfirmen

Bei der Reinigung Ihrer Verglasung durch Fremdfirmen, weisen Sie bitte das fachkundige Personal auf diese besonderen Reinigungshinweise für Pilkington **Activ**™ hin.



#### Reinigungsmittel

Generell sind alle Reiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigunsmittel mit Pilkington **Activ**™ verträglich. Scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Reinigungsmittel wurden von unserem Labor positiv auf die Verträglichkeit mit Pilkington **Activ**™ getestet.

Ajax 3-Fach Aktiv

Ajax Antistatic

Ajax Citrofrisch

Aiax Fete Des Fleurs

Ajax Glass Universal Double Action

Ajax Glasrein Zitro-Frisch

Ajax Kristall

Ajax Streak Free Professional Glass Cleaner

Ajax Tip-Top

Ajax Window Cleaner

Bohle Glasreiniger BO 5107800

CIF Window Wipes

Cleani Glass Universal

Cosmofen 10 and 20 (with water rinse)

Decra Clean

Denk Mit Glasreiniger

Domol Glasklar

Dow Corning's Silicone Eater

(will remove silicone but will not prevent releaching)

Elite Force 2000 UPVC Cleaner Elite Force Extra Strength

Ettore Squeegee Off (concentrate)

Fenosol S10 (For PVC)

Frosch Spiritus Glas-Reiniger

Graffiti Wipes (Ritec International)

Gunge Wipes (Ritec International)

HG Hagesan - HG Glazen Wasser Le Lave Vitre Des Pros

Kent Glas Kleen 40-1 Superkonzentrat

Kent Glas Kleen Netoie Vitres

Kent Rotanium Soft Surface Cleaner (article No. 83950)

Kent Surface Cleaner (article No: 83926)

Kristall Fenster

Mr Muscle Window Cleaner Nationwide Glass Cleaner Nova Window Cleaner

Ritec Glass Cleaner

#### Markennamen der Sidolin Reiniger von Henkel:

- ~ Sidolin 2 Phasen (DE)
- ~ Sidolin Streifenfrei Aktivschaum (DE)
- ~ Sidolin Streifenfrei Cristal (DE)
- ~ Sidolin Streifenfrei Zitrus-Frisch (DE)
- ~ Instanet Ruiten / Instanet Ruiten Citron (B, NL)
- ~ Clin Windows / Clin Universal (Austria, Eastern Europe)
- ~ Bref Vitre / Bref Vitre Citron (F)
- ~ Bref Multiuso (IT)
- ~ Tenn Crystales e Superficies / Tenn Multiusos (S)
- ~ Sonasol Vidros / Sonasol Vidos e Superficies (Pt)
- ~ Sidolin Christal
- ~ Sidolin Zitrus

Safeway Vecta Window Cleaner

Spontex Glass Wipes

Spray Clean Glass Universal

UVTek Professtional Glass Cleaner

Wilko Window Cleaner

Windowlene Spray (Original)

Windowlene Wipes For Glass and Shiny Surface

Zack Glasreiniger

#### Silikonentferner

Da Silikonverunreinigungen äußerst schwierig vom Glas zu entfernen sind, sollte auf die Verwendung von Silikonen im Nassverglasungsbereich und Silikonölen im Trockenverglasungsbereich grundsätzlich verzichtet werden. Zusätzlich sollte diese Tatsache allen an der Verarbeitung von Pilkington **Activ**<sup>™</sup> beteiligten Personen bekannt sein.

Sollten trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen punktuelle Silikonverunreinigungen auftauchen, so können – als mögliche Alternative zur Umglasung – nach Rücksprache mit dem Hersteller Silikonentferner verwendet werden. Dies bedeutet ausdrücklich nicht, dass diese Mittel in jedem Fall den gewünschten Erfolg zeigen.

Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und "Activ" sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.



**Pilkington Deutschland AG** 

Hegestraße 45966 Gladbeck

Telefon +49 (0)2043 4 05 56 52 Telefax +49 (0)2043 4 05 56 66

 $\hbox{E-Mail: marketingDE@nsg.com}$ 

www.pilkington.de Juni 2019